Modell	OCT River 600
Verfahrwege:	
X; Y-Achsen:	600 x 400 mm
Steuerung:	4 Achsen
Max. Werktischgröße:	900 x 600 mm
Verfahrwege Z-Achse:	300 mm
Verfahrwege W-Achse:	450 mm
Max. Werkstückhöhe:	400 mm
Max. Werkstückgewicht:	800 Kg
Max. Leistungsaufnahme:	3,8 KVA
Eingangsspannung:	380 Volt/CE 16A
Elektrodendurchmesser:	0,1 – 3,0 mm, opt. 0,1 – 6,3 mm
Maschinengewicht:	ca. 1.100 Kg

OCT RIVER 600

- Inkl. pneumatischem Elektrodenschnellwechselsystem
- Inkl. 32 Amp. Standardgenerator (Bohrungen 0,1 – 3,0mm)
- 4 Achsen Windows mit Touchscreen / USB

Optionale Ausstattung:

- Zwischenführung für Elektrode (Empfehlung bei Elektroden kleiner 0,8)
- Führungskollisionsschutz
- 180l Tank mit Wasseraufbereitung inkl. Großfilter
- Elektrodenhalter Typ-BS, 2 x 250,-
- Keramikführungen (dia.0,3 / 0,5 / 1,5 / 3,0mm)
- Keramikführung long-type, dia. 0,5mm