

Fahrständerfräsmaschine DMF 260 (Y1100) New DMG Design X = 2600 mm, Y = 1100 mm, Z = 900 mm Eilgang 40 m/min, Beschleunigung 4m/s² Drehzahlbereich 20 bis 8.000 U/min Vertikalmotorspindel mit 23,5/13,5 kW (25/100%ED) Werkzeugaufnahme SK40 nach DIN69871 Werkzeugspannung nach DIN69872 Magazin für 30 Werkzeuge (Kette mit Doppelgreifer) Span-zu-Span-Zeit 9 s (SK40) Starrtisch 3.200 x 1.100 mm Vollkabine, Kühlschmierstoffbehälter Direkte Meßsysteme Späneförderer (Kratzband)	1,00 st
3D-Steuerung Heidenhain iTNC 530 HSCI Bedienoberfläche SmarT.NC ERGoline® Control, 19" Bildschirm	1,00 st
Starrtisch mit integriertem Rundtisch d 1050 mm Links angeordnet Beladegewicht max. 1.200 kg Hydraulische Klemmung	1,00 st
Schwenkkopf, B-Achse, 20 18.000 U/min, HSK-A63 für Werkzeugaufnahme nach DIN69893 mit Leistung 35/25 kW (40/100%ED) (abweichend vom Standard)	1,00 st
Werkzeugmagazin 60 Plätze SK40/HSK-A63 Kettenmagazin mit Doppelgreifer	1,00 st

Meßtaster Infrarot Fabr. Heidenhain TS 649 DMG	1,00 st
Laserwerkzeugvermessung Blum (nicht mit TT140 kombinierbar, für Pendelbearbeitung bei Bedarf 2 x bestellen) Kalibrierdorn mit Werkzeugaufnahme	1,00 st
3D quickSET Toolkit zur Überprüfung und Korrektur der kinematischen Genauigkeit von 5-Achs Maschinenkonfigurationen (nur in Verbindung mit Option Messtaster)	1,00 st
MPC Machine Protection Control Maschinenschutz durch Schnellabschaltung	1,00 st
Innere Kühlschmierstoffzuführung 40 bar / 600 l mit Papierbandfilter inklusive 2 rotierender Sichtscheiben und Sperrluft für Linearmeißsysteme Drehdurchführung für Spindel	1,00 st
Spülpistole zur Spänespülung	1,00 st
Öl- und Emulsionsnebelabscheideanlage 2 Stück für Maschine in linker und rechter Kabinenseitenwand eingebaut. System mit mechanischem Filter 2 x 1.600 m³/h	1,00 st
Blasluft durch die Spindelmitte anwählbar über M-Funktion, gewartete Luft mit geringen Ölanteil	1,00 st

Elektronisches Handrad 1,00 st

Betriebsart 4 1,00 st
Prozessbeobachtung in der Fertigung

Dokumentation-1 Deutsch 1,00 st

Bildschirmtext Deutsch/Englisch 1,00 st

DMG Netservice - client 1,00 st
Grünes Licht für Ihre Maschine
Wird auf einem externen PC installiert!

Freischaltung Werkspanner 1,00 st
Öffnen/Schließen
in der Betriebsart Automatik (zur
Werkzeugkontrolle).