Technische Daten

Allgemein:		
Type:		HR 75
Maschinen-Nr.:		H18-3690
Baujahr:		2018
Presse:		
Richtkraft (Nennkraft)		750 kN
Einbauhöhe max.		885 mm
Einbauhöhe min.		725 mm
Ausladung		250 mm
Stößel:		
Richthub max.		160 mm
Stößelgeschwindigkeit "AB"		2 - 30 mm/s
Stößelgeschwindigkeit "AUF"		15 - 68 mm/s
Pressentisch:		
Tischhöhe über Flur (mit / ohne Ölwanne)		730 / 700 mm
nutzbare Wellenlänge		3000 mm
nutzbarer Wellendurchmesser		ø 120 / ø 170 mm
Richtbrücke:		
Richtbrücke Länge		2000 mm
Richtbettverlängerung		2 x (1010 + mm 1520)
Elektrische Daten:		
Antriebsleistung Hauptpumpe		7,5 kW
Netzform		L1-3/N/PE (TN-S)
Frequenz		50 Hz
Betriebsspannung		400 V~
Steuerspannung		- VDC
Anschlussleistung		7,5 kW
		9 kVA
Nennstrom		14,5 A
Zuleitung		32 A CEE Steckdose
Zuleitungssicherung		32 A
Öl:		
Hydrauliktank Inhalt ca.		280 Liter
Ölqualität	DIN 51502/51524	HLP 46
	ISO 3448 (DIN 51519)	ISO VG 46
Maschinenabmessung:		
Breite ca.		7060 mm
Tiefe ca.		1810 mm
Höhe ca.		2780 mm
Gewicht:		
(ohne Werkzeuge und Zusatzeinrichtungen)		
ohne Hydrauliköl ca.		4100 kg

Emissionsangaben nach DIN EN ISO 11202 bzw. DIN EN ISO 3746:2011-03 in Verbindung mit ISO 4871:

Emissions-Schalldruckpegel L_{pA} nach DIN EN ISO 11202	78,5 dB(A)
Unsicherheit K_{pA}	8 dB(A)