

CHIRON DZ15W (2021)

Preisliste

Grundmaschine

Maschinenfuß vorbereitet für IWW / Spritzschutzverkleidung
Wannenspülung
NC-Rundtisch, Type ATU 200 eingebaut in die IWW
Drehdurchführung für IWW
Achsen auf Arbeitsfeld
Spindelstock doppelspindlig
HS-Antrieb 2 x 33,8 kW - 10%, 15.000 min-1 - 140 Nm
Maschinenvorbereitung für Innenspülung
Werkzeugwechsler 2 x 32 Werkzeugplätze, HSK-A 63, 5 kg
VS-Antrieb X-Y-Z 75 m/min
Automatische zentrale Fettschmierung
Sinumerik 840D solution line, 10,4"-Farbbildschirm
TCU NCU 720.3
Steuerungsausführung
Bedienoberfläche der Steuerung
RemoteLine SIE/MTX
Wartungsverwaltung im Bildschirm
Für die Bearbeitung geschwenkter Flächen, SIEMENS
Hydraulikaggregat 200 bar
Betriebsstunden- und Stückzähler im Bildschirm
Steckdose am Commandopult
Schaltschränkkühler als Türaufbaugerät
Signalleuchte für 3 Signale
Olfreie Wartungseinheit
Aufstellelemente
Grundpreis der Maschine

- Zusatzausrüstungen zur Maschine -

- Zusatzausrüstung Kühlmittelpaket -

Späneförderer Kratzband 1050 mm, hinten/08, links/15, 18, 200 l
Kühlmittelanlage KF400-FKA900/ 900l, 70 bar
Brücke für Kabel und Schläuche
Vorrichtungsspülung in der Bearbeitungsstation

- Weitere Zusatzausrüstung Kühlmittel -

Spülpistole außerhalb Spritzschutzverkleidung

- Zusatzausrüstung Absaugung / Löschen -

Absaugaggregat 800m³/h

- Zusatzausrüstung Pneumatik / Hydraulik -

Werkstückauflagenkontrolle, grob
Hydraulik Anschluss für 200 bar, doppeltwirkend
Proportionalventil

- Zusatzausrüstung Messen / Werkzeugbruchkontrolle -

Messtaster RLP40Q

- Zusatzausrüstung Maschinenbedienung -

Beladetür automatisch Auf/Zu
Walk Switch

- Zusatzausrüstung Werkzeugbereich -

Aufnahme für Mehrspindelköpfe und Winkelköpfe
Verstärkter Werkzeugplatz
Anbau verstärkter Werkzeugplatz an Platz T9, T11, T21, T23

- Zusatzausrüstung NC-Steuerung -

M-Funktionspaket
Variable Spannlogik - Siemens
Powersave
Werkzeugverwaltung SIEMENS
Komfort Zyklus Vorrichtungsspülung
Umdrehungsvorschub

- Zusatzausrüstung Automation -

Laderschnittstelle mit Profinet
Direkte Türabfrage in Position 'geöffnet'