

CLX 350 V3

2-Achsen Universal Drehmaschine mit angetriebenen

Werkzeugen und C-Achse

Standard Ausrüstung:

1. Ergonomisches Bedienpult

DMG MORI SLIMline®

2. Hauptspindel A2-6 mit AC Motor

Antriebsleistung 11 / 16,5 kW

(100/40% ED),

5000 U/min

3. 12-fach Servo-Werkzeugrevolver

Aufnahme VDI 30,

mit 12 angetriebenen

Werkzeugstationen

(Kupplung DIN5480)

4. Direktes Wegmesssystem X-Achse

5. Spänewanne

6. Hohlspanneinrichtung,

max. Stangendurchlass D65 mm

7. Hydraulisch verfahrbarer Reitstock

über M-Funktion

8. Externes elektronisches Handrad

9. DMG MORI IoTconnector

Technische Daten CLX 350

(siehe Anlage)

DMG MORI SLIMline® multi-touch control

(19" / Operate SIEMENS)

Hydraulisches 3-Backenfutter D210 mm

SAMCHULLY MH-208

Option beinhaltet Satz harte

Aufsatzbacken

und Verbindungsteilen

Durchgangsbohrung: D66 mm

Hinweis:

1. Max. Stangendurchmesser ist durch

Durchgangsbohrung des Hohlspannzylinders

auf D65

mm limitiert

Kühlmittelspritzpistole 5 bar

Vorbereitung für Ölnebelabscheider

Option beinhaltet ausschließlich die

mechanische und elektrische Vorbereitung
für AFS 600
Durchmesser: 200 mm

Satz weiche Aufsatzbacken
für Futter MH-208 (3 Stück)

Werkzeughaltersatz VDI 30 (12 Stück)

für Version V1 / V3 / V4

Option beinhaltet:

- 3x Werkzeughalter B1 30 x 20
- 1x Werkzeughalter B3 30 x 20
- 1x Werkzeughalter B5 30 x 20
- 1x Werkzeughalter B7 30 x 20
- 2x Werkzeughalter E2 30 x 16
- 2x Werkzeughalter E2 30 x 25
- 2x Werkzeughalter E2 30 x 32

WTO Werkzeughalter Satz VDI 30

für Version V3 / V4 für ER 25

Spannzangen

zum Bohren/Fräsen

QuickFlex® Schnellwechselsystem

www.wto-quickflex.de

Option beinhaltet:

- 2x Angetriebenes Werkzeug 0° ER 25QF
- 1x Angetriebenes Werkzeug 90° ER 25QF
- 1x Schnellwechseladapter mit
Fräsdornaufnahme QF25-D16
- 1x Einhand-Bedienschlüsselsatz

(patentiert)

Geeignet für Kupplungstyp DIN5480

Hinweis:

1. Die Option beinhaltet nicht
Spannzangen

Dokumentation-1 Deutsch

Bildschirmtext Deutsch

Hängegeschirr

Option erforderlich, um Maschine per
Kran abzuladen.

SLFA0871_6

12bar Hochdruckpumpe

Option beinhaltet:

- Hochdruckpumpe 12 bar;
- Doppelpatronenfilter

A-S095

DMG MORI Programming/Training

Software Sinutrain 840D Operate

V4.8 Mill&Turn